

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit

505223

Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridad y actuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 de 4 polos, incl. 1 par CABLE/M8/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M8



Datos técnicos

Informacion General

Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, ATEX, electrosuisse, EAC, TÜV, ECOLAB
Principio de sensor:	magnético
Nivel codif. según ISO 14119:	baja
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDB
¿Apto para conexión serie:	no
tipo unidad:	Unidad

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Tensión de conmutación:	24

Datos medioambientales

ATEX Número de certificado:	SEV 12 ATEX 0121 X
ATEX Categoría polvo:	II 3D Ex mc tc IIIC T80°C
ATEX Ámbito uso ATEX X:	X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Temp. ambiental máx. a 2000 m:	+55 °C
Tolerancia de humedad s. norma:	IEC 60068-2-30
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C

Altura func. máx. s. n. m.:	2000 m
CEM según normativa:	EN 60947-5-3
Vibraciones según norma ...:	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Carcasa de clase de protección:	IP65, IP67
Datos mecanicos	
Accionador tipo 1:	PSEN 1.2-20
Sensor de montaje enrasado:	Sí, consultar instr. montaje
Tipo de conexión:	M8, 4pol. macho
Material carcasa superior:	PBT
Dimensión de altura:	30 mm
Dimensión Ancho:	30 mm
Dimensión Profundidad:	42.7 mm
Peso neto:	31 g
Peso bruto:	63 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274401
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002544
UNSPSC 25:	39122205

GTIN:	4046548003444
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85365019
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Obligatorios

	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533110	PSEN Cable 2m con conector acodado
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533120	PSEN Cable 5m con conector acodado.
	533130	PSEN Cable 10m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado

Accesorios Opcionales



C1000080

CABLE/M8/CLIP



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380300

PSEN ma adapter



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m