



Similar a ilustración

Valores asignados según CEI/EN

Corriente asignada	24 A
--------------------	------

Anchura	5 mm / 0.197 pulgadas
Altura	8 mm / 0.315 pulgadas
Profundidad	21,7 mm / 0.854 pulgadas
Asignación de puentes	1-2

Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Color	gris
Grupo de materiales	I
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Carga de fuego	0,008 MJ
Peso	1,3 g



Datos comerciales		
PU (SPU)		25 UDS
Tipo de embalaje		Bag
País de origen		DE
GTIN		4066966530421
Número de arancel aduanero		85366990990

Product Classification		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 9.0		EC000489
ETIM 10.0		EC000489
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 280-402		↓

Documentation

Bid Text			
280-402	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
280-402	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 280-402		EPLAN Data Portal 280-402	↓
		WSCAD Universe 280-402	↓
		ZUKEN Portal 280-402	↓

Instrucciones de manejo

Puenteado



Puenteado utilizando un puente contiguo (280-402).
Presione el puente hasta que esté completamente insertado.